



BÉTODIL

Améliorant l'accrochage sur les supports très lisse

DEFINITION

- **BÉTODIL, Fixateur à sable pour les surfaces très lisse internes et externes, permet la fixation des couches intermédiaire et finition qui s'applique sur le biton.**

DESTINATION

- BÉTODIL, est destiné, à l'intérieur, au traitement de supports minéraux tels que les bétons qui par leur densité importante ainsi que leur faible pouvoir d'absorption d'eau, ne permettent pas une application directe de l'enduit de plâtre. BÉTODIL doit constituer un pont d'accrochage entre le support peu adéquat et l'enduit à appliquer.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- **PH** : 8.0±0.5
- **Densité** : 1.50 ±0.03g/cm³
- **Extrait sec** :62% +5%.
- **Aspect** : liquide visqueux sablé
- **Viscosité** :300±30 mPas
- **Consommation** : 5à6m/kg avec dilution jusqu'à 20%.
- **Temps de séchage** : au minimum 3 heures
- **Température de mise en œuvre** : >+5, < +40°C
- **Conditionnement** : seau 20 kg
- **Dilution** : Prêt à l'emploi. Diluer, avec un peu d'eau si nécessaire.
- **Conservation** : 02 ans, stocké sec, frais et à l'abri du gel en emballage d'origine fermé.

APPLICATION

- **Préparation** : Le support doit être propre, sec, sain, non-gelé et exempt de poussière et toutes traces de graisse et de laitance de ciment. Appliquer avec une brosse, un rouleau ou pulvériser. Après un d'au moins 3 heures, les travaux d'enduisage et platre peuvent commencer.
- **Matériel de mise en œuvre** : Rouleau, brosse, pulvérisateur approprié.

CONDITIONS D'APPLICATION

- **Nettoyage des outils** : les résidus d'enduit s'enlèvent après séchage en frottant, l'utilisation d'eau n'est pas une nécessité.
- **Ne pas appliquer** par température inférieure à 5°C et supérieure à 40°C.
- **Il est impératif** pour l'usage des professionnels seulement.

PROPRIÉTÉS

- Excellent pouvoir d'adhérence. Grande facilité d'application.
- Haut pouvoir couvrant et résistant. Séchage rapid.
- Très bon accrochage.

EURL DILMI PAINT

L'entrée Ouest, 28021 Ouled Addi Guebala – M'sila.
(+213) 561 964 179 (+213) 561 959 855 (+213) 671 077 725
commercial1.dilmipaint@gmail.com

