

PEINTURE ROUTIERE – DILIROUTE

Peinture de Marquage Routière



DEFINITION

- **DILIROUTE**, Peinture de signalisation routière semi-brillante qui peut être utilisée pour le marquage routier linéaire, Le traçage des passages piétons, bandes de stop, zébras, flèches ...

UTILISATION

- En extérieur, pour le marquage des routes urbaines en bitume neuf ou ancien.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- **PH** : 6.5 ± 0.5
- **Densité** : $1,51 \pm 0.03$ (g/cm³).
- **Extrait sec ($\pm 2\%$)** : 76% pondéral.
- **Aspect** : semi-brillante.
- **Teintes** : Blanc, rouge et jaune
- **Rendement** : de 1 à 2 m²/kg.
- **Liant** : Résine Acrylique thermoplastique en phase solvant.
- **Séchage** : (à 20°C, H.R. : 65 %) Sec : 15-20 min.
- **Conditionnement**: 18kg.

PRÉPARATION

- Éviter les supports gelés, humides ou trop chauds, ne pas appliquer par temps de pluie, de brouillard, par vent fort ou en plein soleil.

APPLICATION

- La peinture routière s'applique à l'aide d'une machine Airless, éventuellement au rouleau ou au pistolet. Les billes de verre sont appliquées par saupoudrage. Les supports neufs ou anciens doivent être parfaitement propres et secs.

SECURITE

- Séchage rapide.
- Grande durabilité.
- Très bonne couverture.

EURL DILMI PAINT

L'entrée Ouest, 28021 Ouled Addi Guebala – M'sila.
(+213) 561 964 179 (+213) 561 959 855 (+213) 671 077 725
commercial1.dilmipaint@gmail.com

