



FICHE TECHNIQUE

PRIMER-FIXATEUR DE FONDS



DEFINITION

- Primer est une peinture à eau de haute qualité à base de résine acrylique, conçu pour améliorer l'adhérence et la durabilité des couches de finition., Convient pour les surfaces intérieures et extérieures.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Viscosité à 20°C : 260ps±30
- Densité : 1.60 ±0.05
- Séchage:
- Sec au toucher: 1 à 2 heures
- Recouvrable: 4 à 6 heures
- sec: 12 heures.
- Rendement : 6 à 7m² par kg.
- Couleur: Blanc.
- Aspect: Mat.
- conditionnement : 18 kg.
- Délai de stockage : 24 mois dans son emballage d'origine fermé à l'abri du gel et des fortes températures.

APPLICATION

- Bien mélanger avant l'utilisation pour garantir une consistance uniforme.
- Application : pistolet, pinceau, rouleau.
- Dilution : Prêt à l'emploi, diluer jusqu'à **10%** avec de l'eau propre.
- Respectez le temps de séchage entre chaque couche.
- Température de support lors l'application: min **5 C°** max **35 C°**.
- Température d'application: min **5 C°** max **35 C°**.

PROPRIÉTÉS

- Excellentes propriétés d'adhérence.
- Réduction de l'absorption des supports poreux.
- Pouvoir couvrant exceptionnel dès la première couche, réduisant les besoins en couches supplémentaires.
- Régule la porosité de surface sur de multiples supports: plâtre, plaque au plâtre, béton, briques, les anciens support peints.

SÉCURITÉ

- Utilisez dans des zones bien ventilées.
- Portez des gants et des lunettes de protection si nécessaire.



6 132619 001629



L'entrée Ouest, RN° 40, 28021 Ouled Addi Guebala M'sila Algérie



(+213) 561 959 855 (+213) 560 695 719



alphadecoo@gmail.com



ALPHADECO



alphadecoo

