



PEINTURE ANTIROUILLE – STEELGUARD

Protection Anticorrosion des Métaux Ferreux

DEFINITION

- **STEELGUARD**, Peinture antirouille utilisé pour la protection contre la corrosion, d'aspect mat et lisse.

DESTINATION

- **STEELGUARD**, Produit adapté pour usage en intérieur ainsi qu'en extérieur pour la protection anticorrosion des métaux ferreux (grilles, bâtiments industriels, machines industrielles). Système particulièrement efficace avec le primaire antirouille.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- **PH** : 6.5±0.5
- **Densité** : 1.30± 0.03(g/cm³)
- **Extrait sec** : En poids = 59 %
- **Aspect** : Mat ou Brillant.
- **couleurs**: blanc, gris, noir et rouge brick.
- **Rendement** : de 6 à 8 m²/kg.
- **Liant** : Résine Alkyde.
- **Séchage** : 6-8 (24h sec).
- **Conditionnement** :400g, 700g, 2.7kg, 17kg.

APPLICATION

- Les supports doivent être sains, secs, propres et adhérents. Il faut nettoyer toutes les salissures.
- Éliminer la rouille par ponçage mécanique ; appliquer une première couche de STEELGUARD afin d'obtenir une protection de longue durée.

CONDITIONS D'APPLICATION

- Bien agiter avant l'utilisation, avec brosse, rouleau ou pistolet appliquer deux couches de STEELGUARD après avoir réalisé les préparations des supports ; diluer avec du diluant en cas d'application au pistolet. Éviter les conditions climatiques extrêmes

PROPRIÉTÉS

- Très bonne protection contre la formation de rouille.
- Très bonne couvrance.
- Tendue et résistant
- Facilité d'application.
- Aspect mat et lisse.

EURL DILMI PAINT

L'entrée Ouest, 28021 Ouled Addi Guebala – M'sila.
(+213) 561 964 179 (+213) 561 959 855 (+213) 671 077 725
commercial1.dilmipaint@gmail.com

