

ENDUIT ACRYLIQUE – MORBIDO



DEFINITION

- **MORBIDO**, Enduit pâte prête à l'emploi, extra blanc, utilisée pour le rebouchage et le lissage des surfaces intérieurs, le MORBIDO a un ponçage facile, très bon accrochage et une bonne couvrance.

DESTINATION

- **MORBIDO** Enduit acrylique a été conçu spécialement pour être appliqué sur des surfaces telles que : des panneaux de ciment, béton, bois, masonite, aluminium, gypse à l'intérieur, stuc, crépi, brique. Mur, structure de béton, plancher, escalier, galerie.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- **pH** : 8 ± 0.5
- **densité** : 1.70 ± 0.03 (g/cm³)
- **extrait sec** : 70+/-5%
- **Aspect** : Enduit acrylique onctueux (à teinter).
- **Epaisseur film sec 25 microns /100 g/m².**
- **Séchage** : 6 à 12 heures.
- **Rendement moyen** : de 1 à 2 m²/kg, , selon le support, la couche et le mode d'application.
- **Apparence** : Blanche.
- **Nettoyage du matériel** : Eau.
- **Conditionnement** : 5kg, 10kg, 20kg.

APPLICATION

- **Préparation** : Bien mélanger le produit avant application pour le rendre parfaitement homogène.
- **Matériel de mise en œuvre** : lisseuse, lame ou couteau a enduire.

CONDITIONS D'APPLICATION

- **Nettoyage des outils** : les résidus d'enduit s'enlèvent après séchage en frottant, l'utilisation d'eau n'est pas une nécessité.
- **Conservation de l'enduit** : produit garanti 12 mois dans son emballage d'origine fermé et stocké à l'abri de l'humidité.
- **Ne pas appliquer** par température inférieure à 5°C et supérieure à 30°C.

PROPRIÉTÉS

- Excellent pouvoir garnissant.
- Grande facilité d'application.
- Haut pouvoir couvrant et résistant
- lisse et extra blanc.

