

VERNIS CELLULOSIQUE



DEFINITION

- Vernis cellulosique brillant à base d'une résine nitro-alkyde, pour boiserie et ameublement intérieur.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Viscosité à 20° : 90'' ± 10 CF4
- Densité : 0.9 ± 0.05
- Séchage :
- hors poussière : 15 minutes.
- au toucher : 30 minutes.
- Sec : 4 heures.
- Aspect : Brillant.
- Rendement : 6-7 m² par kg.
- Utilisation professionnel.
- conditionnement : 0,8L , 4.5L
- Délai de stockage : 24 mois dans son emballage d'origine fermé à l'abri du gel et
- des fortes températures.

PRÉPARATION

- Bien mélanger le vernis avant application.
- Rapport de mélange : 40 : 60 (Vernis : diluant).
- Appliquer le vernis cellulosique sur le surfaceur ou sur les teintes celluloses.

PROPRIÉTÉS

- Séchage à l'air très rapide.
- Bonne adhérence.
- Bon garnissant.

Sécurité

- Produit nocif et facilement inflammable.
- Porter les gants et le masque, et bien aérer la pièce lors de l'application de la peinture.

EURL DILMI PAINT

L'entrée Ouest, 28021 Ouled Addi Guebala – M'sila.
(+213) 561 964 179 (+213) 561 959 855 (+213) 671 077 725
commercial1.dilmipaint@gmail.com

