



# CATALOGUE PRODUITS

Découvrez Notre Gamme de Peintures Batiment

PEINTURES

DECORATION

ENDUITS

FIXATEURS



## VINIDIL PRO®

**Définition:** Peinture vinyle mate haut qualité à base d'une résine acrylique s'applique sure revêtements intérieur et extérieur.

**Mode d'emploi:** Nettoyer les surfaces, ajouter l'eau, bien mélanger avant l' utilisation en utilisant une brosse ou realeau.

**Caractéristiques:** Haute capacité de couverture, brillant, résistance automatique et lavable.



## VINIDIL®

**Définition:** Peinture vinyle mate à base d'une résine acrylique s'applique sure revêtements intérieur, extérieur.

**Mode d'emploi:** Nettoyer les surfaces, ajouter l'eau, bien mélanger avant l' utilisation en utilisant une brosse ou realeau.

**Caractéristiques:** Haute capacité de couverture, brillant, résistance automatique et lavable.



## VINIDIL MAX®

**Définition:** Peinture vinyle special façades à base solvant, traitement préventif et curatif des murs extérieurs, Anti-humidité et la salpêtre.

**Mode d'emploi:** Nettoyer les surfaces, ajouter l'eau, bien mélanger, utilisant brosse ou realeau.

**Caractéristiques:** Haute capacité de couverture, brillant, résistance et lavable.



## PEINTURE VINYLE ÉCONOMIQUE

**Définition:** Peinture vinyle économique mate à base d'une résine acrylique s'applique sure revêtements intérieur, extérieur.

**Mode d'emploi:** Nettoyer les surfaces, ajouter l'eau, mélanger bien en utilisant brosse ou realeau.

**Caractéristiques:** Haute capacité de couverture, blanc brillant, résistance automatique et lavable.



## SOLARA®

**Définition:** Peinture d'interieurs décorative à base d'une résine acrylique utilise pour garnissage et décoration intérieur.

**Mode d'emploi:** Nettoyer les surfaces, bien mélanger, appliqué sur les surfaces en ciment, béton et gypse.

**Caractéristiques:** capacité de couverture, lavable, disponible en mat, brillant et satiné





## DULAC®

**Définition:** Peinture laque à base d'une Alkyde BRILLANT utilisé comme couche finale sur les murs, bois et fer.

**Mode d'emploi:** Nettoyer les surfaces, mélanger, appliqué sur les surfaces en ciment, bois et fer.

**Outils d'utilistation:** Rouleau, pinceau, brosse.

**Caractéristiques:** Haute capacité de couverture, Anti-humidité, résistance automatique BRILLANT, lavable.



## VERNIDIL®

**Définition:** Vernis glycérophthalique utiliser entant que couche finale sur bois et meubles.

**Mode d'emploi:** Nettoyer les surfaces, mélanger avant utilisation.

**Outils d'utilisation:** Rouleau à poils courts, rouleau laqueur.

**Caractéristiques:** Résistant a les facteurs naturels, haute capacité de couverture.



## STEELGUARD®

**Définition:** Peinture métaux ferreux. structure et machines industrielles anti-rouille et résistant les facteurs naturels.

**Mode d'emploi:** Nettoyer les surfaces, mélanger avant utilisation, applique sur métaux ferreux. Structures et machines industrielle.

**Outils d'utilistation:** Machine de pression, pinceau.



## DILIRROUTE®

**Définition:** peinture routière brillant utilisé pour les trottoirs, les panneaux des routes et passages de pétons.

**Mode d'emploi:** Nettoyer les surfaces, mélanger avant utilisation, appliqué sur les trottoirs, les cloisons Béton, routes et pavés.

**Outils d'utilisation:** Machine de pression, rouleau, pinceau, brosse.

**Caractéristiques:** Haute capacité de couverture Anti-humidité, résistance automatique.



## TEINTE PIGMENTAIRE®

**Définition :** Pâte pigmentaire de coloration les des peintures aqueuse.

**Composition :** Résine acrylique, pigment, conservateur, eau.

**Mode d'emploi :** mélanger d'abord une petite quantité de peinture avec le colorant, ensuite dans le volume total de la peinture à teinter.





## DECORAIL®

**Définition:** Peinture à base d'aqrilique décorative composée de petites grain de marbre de couleurs différentes interfaces naturelles pour les façades INT/EXT.

**Outils d'utilisation:** Couteau large, lisseur, rouleau.

**Caractéristiques:** Haute capacité de couverture, Anti-Humidite, résistance automatique, differents couleurs.



## DUNAS®

**Définition:** Peinture Cripé à base d' acrylique utilisé pour decorer les façades.

**Mode d'emploi:** Nettoyer les surfaces, mélanger avant l' utilisation, appliqué sur les açades en ciment, beton et gypse équipé d'une couche de fixateur 'Fixodil' de DILMI PAINT.

**Outils d'utilisation:** Rouleau de Crépi ,pinceau ,Rouleau.

**Caractéristiques:** Haute capacité de couverture, épais et solide après sechage, motif décoratif special, Anti-Humidite, résistance automatique .



## GRÉFFIX®

**Définition:** Peinture Gréffi decorative à base d'une résine acrylique utilisé pour la décoration externe.

**Mode d'emploi:** Nettoyer les surfaces, mélanger avant l'utilisation, utilisation externe appliqué sur les surfaces en ciment, béton et gyps.

**Outils d'utilisation:** Rouleau, pinceau, brosse. Haute capacité de couverture, Anti-humidité, résistance automatique et lavable.



## ÉTANCHE®

**Définition:** Étanche, peinture étanchéité anti-infiltration s'appliquer sur les sanitaires et terrasses, Intérieur, extérieur.

**Mode d'emploi:** Nettoyer les surfaces, mélange avant utilisation, appliqué en deux couches (6 heures entre chaque couche à 20 °).

**Outils d'utilisation:** Rouleau, pinceau, brosse.

**Caractéristiques:** Accessible, Anti-humidité, résistance au facteurs naturels.



## BÉTODIL®

**Définition:** Couche que s'applique sur les surfaces de béton internes et exterens, permet la fixation d'autres couches et peintures et de prévenir les diffrences et les disparités entre elles.

**Mode D'emploi:** Appliquer après avoir ajouté de l'eau: 3 litres/20kg.

**Outils d'utilisation:** Rouleau, brosse et pinceau.

**Caractéristiques:** Fixation puissant, Anti-humidité, résistance automatique.





## MORBIDO®

**Définition:** Enduit acrylique prête à l'emploi, utilisée pour le comblement de fissures et lissage de surfaces intérieur.

**Mode d'emploi:** Nettoyer les surfaces, bien mélanger avant appliqué sur les surfaces intérieur en ciment, béton et gypse.

**Outils d'utilisation:**Platoir, couteau a enduire.

**Caractéristiques:** Haute capacité de couverture, Anti-humidité, extra blanc.



## FIXODIL®

**Définition:** Fixateur de fonds à base d'acrylique, s'applique sur les fonds intérieurs et extérieurs.

**Mode d'emploi:** Nettoyer les surfaces, mélanger avant l' utilisation, appliqué sur les surfaces en ciment, béton et gypse.

**Outils d'utilistation:** Rouleau, pinceau, brosse.

**Caractéristiques:** Capacité de couverture, résistance automatique et lavable.



## FIXIT®

**Définition:** Colle blanche a base vinylique pour bois et papier.

**Mode d'emploi:** Nettoyer les objets a coller,appliquer la colle avec un pinceau ou avec un rouleau une seule couche, laisser sécher 2 min avant l'assemblage.

**Outils d'utilisation:** pinceau, rouleau une seule couche.



## POUDRE DE MARBRE®

**Description:** La poudre de marbre est une charge carbonatée obtenue à partir d'une calcite pyrénéenne d'une grande pureté chimique. Elle est broyée et sélectionnée par voie sèche.

**Mode d'emploi:** La POUDRE DE MARBRE est utilisée comme charge dans la préparation des mortiers à base de chaux.



## GRAINS DE SABLE®

**Description:** Le GRAINS DE SABLE roulée se présente sous la forme d'un minéral dur et existe sous des formes variées dans la nature.

**Utilisation:** travaux de finition et décoration sur les murs intérieure et extérieur. Peinture griffé.

Ainsi que : • Filtration d'eau • Tapis de sol à tendance foncée • Travaux d'asphaltage • Sous-couche de surfaces synthétiques.





## ENDUIT DE LISSAGE®

**Description:** Enduit en poudre de lissage et finition des surfaces intérieures, blanc très résistant, anti-humidité et facile à utiliser.

**Domaines d'utilisation:** S'applique sur toutes les surfaces intérieures, ciment, béton, plâtre.

**Caractéristiques:** Haute capacité de couverture, Anti-humidité, extra blanc



## CIMENT COLLE®

**Description:** Ciment colle blanc, utilisé pour les travaux de finition et pour coller des carreaux et diverses pierres sur les murs et les sols.

**Domaines d'utilisation:** Travaux des carreaux et diverses pierres sur les murs et sols.

**Caractéristiques:** Haute adhérence, séchage modéré, blanc.



## ENDUIT EXTÉRIEUR

**Description:** Enduit de rebouchage et finition des façades intérieures et extérieures.

**Destination:** ENDUIT EXTÉRIEUR utilisé pour reboucher, lisser et dégrossir.

Il s'applique en épaisseur de 0,2 mm jusqu'à 5 cm par couche.

**Caractéristiques:** Haute capacité de couverture, Anti-humidité et imperméable.



## MONOCOUCHE DE FAÇADE®

**Description:** Enduit MONOCOUCHE utilisé pour les travaux de rebouchage et finition des façades avec une utilisation facile.

**Domaines d'utilisation:** Appliquer sur toutes les surfaces et les façades extérieures sauf le métal.

**Caractéristiques:** Résistance élevée et protection contre l'humidité et les fuites.



## MORTIER DE FINITION®

**Description:** Mortier de revêtement et finition à l'usage manuel et mécanique à l'intérieur et à l'extérieur.

**Domaines d'utilisation:** murs en béton, ciment, briques et les surfaces anciennes et nouvelles.

**Caractéristiques:** Résistance élevée et protection contre l'humidité et les fuites.



# NOS REFRENCES

---



ILS NOUS FONT CONFIANCE

---







## Siège Sociale

L'entrée Ouest, RN° 40, 28021  
Ouled Addi Guebala  
M'sila - Algérie

## Contact Info

(+213) 561 959 855  
(+213) 664 890 907  
(+213) 561 990 292  
(+213) 560 869 409

## Réseaux Sociaux

 [dilmipaint@gmail.com](mailto:dilmipaint@gmail.com)  
 DILMI PAINT  
  [dilmipaint](https://www.instagram.com/dilmipaint)

