

FICHE TECHNIQUE N° : 07/23

Peinture extérieur - VINIDIL MAX

Pour la protection des façades



DEFINITION

- **VINIDIL MAX**, Une peinture vinyle spécial façades à base de résine acrylique flexible, lavable, idéale pour la protection le traitement préventif et curatif des murs extérieurs, haute blancheur et couvrance maximal, résistance idéale.

UTILISATION

- **VINIDIL MAX** S'applique sur tous les supports usuels de bâtiment (ciment sec traité, plâtre, enduit, anciennes peintures mates, bois) préalablement préparés secs durs non absorbants.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- **pH** : 8.5±0.5
- **densité** : 1.65±0.03 g/Cm³
- **extrait sec** : 65%±5
- **viscosité** : 100±50 mPas
- **Aspect** : mat
- **Rendement** : 6m²/kg.
- **Séchage** : à 25°C et 60% d'humidité, sec 30 mn recouvrable 3 heures.
- **Conservation** : un an en emballage d'origine fermé à l'abri du gel et de la chaleur.
- **Emballage** : 25kg

PRÉPARATION

- les supports seront propres et sains. Les anciennes peintures seront convenablement lessivées, Bien mélanger avant application.

CONDITIONS D'APPLICATION

- Brosse rouleau pistolet airless, sur support solide uniforme exempt de toute trace de salissure ou de gras. livré contient déjà fixateur intégrée, pas besoin d'utiliser le couche de fond, pour évitera l'absorption du support et on augmentera l'adhérence.

PROPRIÉTÉS

- Force finale élevée.
- Blancheur éclatante et couvrance maximale
- S'applique même sur supports humides
- Grande résistance.
- Adhère sur toute maçonnerie brute solide

EURL DILMI PAINT

L'entrée Ouest, 28021 Ouled Addi Guebala – M'sila.
(+213) 561 964 179 (+213) 561 959 855 (+213) 671 077 725
commercial1.dilmipaint@gmail.com

