

PEINTURE VINYLE SUPER - VINIDIL + Spéciale pour les plafonds



DEFINITION

• **VINIDIL+**, Peinture Vinyle, lavable à base d'émulsion styrène acrylique, destinée au revêtement des plafonds neuf ou anciens s'applique facilement sans odeur et sans solvant organique. Cette peinture a une très haute blancheur et un pouvoir couvrant maximal.

UTILISATION

• S'applique sur tous les supports usuels de bâtiment (ciment sec traité, plâtre, enduit, ancienne peintures mates, bois) préalablement préparés secs durs non absorbants.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- **pH** : 8.5±0.5
- **densité** : 1.60±0.03(g/cm³)
- **Viscosité** : 180,00±30 mPas
- **extrait sec** : 65+-5%
- **Aspect** : mat
- **Rendement** : 6 m²/kg selon la porosité du support.
- **Séchage** : à 25°C et 60% d'humidité, sec 30 mn recouvrable 3 heures.
- **Conservation** : un an en emballage d'origine fermé à l'abri du gel et de la chaleur.
- **Emballage** : 20kg.

APPLICATION

• Brosse rouleau pistolet airless, sur support solide uniforme exempt de toute trace de salissure ou de gras. livré contient déjà fixateur intégrée, pas besoin d'utiliser le couche de fond, pour évitera l'absorption du support et on augmentera l'adhérence.

CONDITIONS D'APPLICATION

• Eviter d'appliquer quand il pleut, ou qu'il s'apprête à pleuvoir ou quand il vente fortement. Eviter d'appliquer en dessous de 10°C et au dessus de 35 °C.

SECURITE

• Produit à base d'eau ne s'enflamme pas contient des bactéricides, des fongicides il présente zéro solvant organique(composé organique volatil).
Usage professionnel, ne pas laisser à la portée des enfants.

EURL DILMI PAINT

L'entrée Ouest, 28021 Ouled Addi Guebala – M'sila.
(+213) 561 964 179 (+213) 561 959 855 (+213) 671 077 725
commercial1.dilmipaint@gmail.com

