



PEINTURE VINYLE - VINIDIL PRO

Lavable pour les travaux intérieur/extérieur

DEFINITION

- **VINIDIL PRO**, Peinture vinyle de haute qualité à base d'une résine acrylique, s'applique sur revêtements intérieurs et extérieurs neuf ou anciens s'applique facilement sans odeur. Cette peinture a une haute blancheur et un très bon pouvoir couvrant.

UTILISATION

- S'applique sur tous les supports usuels de bâtiment (ciment sec traité, plâtre, enduit, ancienne peintures mates, bois) préalablement préparés secs durs non absorbants.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- **pH** : 8.5±0.5
- **densité** : 1.65±0.05 (g/cm³)
- **Viscosité** : 180,00±30 mPas
- **extrait sec** : 65±5%
- **Aspect** : mat
- **Rendement** : 5-6m²/kg selon la porosité du support.
- **Séchage** : à 25°C et 60% d'humidité, sec 2h recouvrable 3 heures.
- **Conservation** : un an en emballage d'origine fermé à l'abri du gel et de la chaleur.
- **Emballage** : 2 kg, 5kg, 10kg, 25kg.

APPLICATION

- Brosse rouleau pistolet airless, sur support solide uniforme exempt de toute trace de salissure ou de gras. livré contient déjà fixateur intégrée, pas besoin d'utiliser le couche de fond, pour évitera l'absorption du support et on augmentera l'adhérence.

CONDITIONS D'APPLICATION

- Eviter d'appliquer quand il pleut, ou qu'il s'apprête à pleuvoir ou quand il vente fortement. Eviter d'appliquer en dessous de 10°C et au dessus de 35 °C.

SECURITE

- Produit à base d'eau ne s'enflamme pas contient des bactéricides, des fongicides il présente zéro solvant organique(composé organique volatil).
Usage professionnel, ne pas laisser à la portée des enfants.

EURL DILMI PAINT

L'entrée Ouest, 28021 Ouled Addi Guebala – M'sila.
(+213) 561 964 179 (+213) 561 959 855 (+213) 671 077 725
commercial1.dilmipaint@gmail.com

