



CIMENT COLLE

Collage de Carrelage, Carreaux Céramique Sur Sols et Murs

DEFINITION

- Mortier colle prêt à gâcher facilement applicable, à base de ciment et liant destiné au collage du carrelage, carreaux de céramique et pierres sur les sols et les murs.

DESTINATION

- **CEMENT COLLE** de **DILMI PAINT** est un produit adéquat pour les : Pose carreaux céramiques à moyenne et forte porosité. Application intérieure & extérieure (Extérieure pour les zones domestiques). Application en horizontale et verticale (sol et mur). Application sur les chapes ou supports absorbants. Pour les supports ayant une faible porosité.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Densité : 1.40 ± 0.03 g/cm³
- Extrait sec : 100 %
- Consistance : Poudre.
- Couleur : Blanche / Grise.
- Rendement : De 3 à 7 kg/m² (poudre). (tout dépend type d'utilisation)
- Durée d'utilisation de la gâchée : 6-8 heures.
- Séchage : (à 20°C, H.R. : 65 %) 24 heures.
- Conditionnement : 5kg, 10kg, 25kg.

PRÉPARATION

- Eliminer les traces de graisse, huile, laitance de ciment. Piqûre les ragréages pelliculaires muraux et dépeussier. Sur supports poreux, humidifier et attendre la disparition du film d'eau.
- Dans un récipient contenant environ 5 à 7 litres d'eau propre, verser un sac de 25 kg de DILMI PAINT en malaxant jusqu'à obtention d'un mélange homogène (utiliser de préférence un malaxeur électrique).
- Laisser reposer quelques minutes (environ 5 min)

APPLICATION

- Appliquer le mortier colle sur le support avec une spatule crantée adaptée à la dimension et au relief des carreaux. L'application sera réalisée avec le côté lisse de la spatule afin de bien couvrir le support, l'épaisseur de colle sera réglée avec la spatule. Dans certains cas, la pose doit être effectuée par double encollage.

PROPRIÉTÉS

- Très bon accrochage.
- Colle résistante au glissement.
- Facilité d'application.
- Colle avec temps ouvert allongé.
- Parfaitement adhère.

