



VERNIS BOIS – VERNIDIL

Vernis Glycérophtalique

DEFINITION

- **VERNIDIL**, est un vernis qui habille et protège le bois, utilisé pour la protection et la décoration de Toutes les boiseries extérieures et intérieures.

DESTINATION

- **VERNIDIL**, Vernis pour bois s'utilise en intérieur et en extérieur, pour les boiseries en pièces sèches ou humides, les meubles et les parquets. Les supports adéquats sont les bois feuillus, les bois Résineux (des exsudations peuvent se produire, même un certain temps après l'application).

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- **PH** : 6
- **Densité** : 0.90 ±0.03(g/cm³).
- **Extrait sec** : En poids = 59 %
- **Aspect** : Brillant.
- **Teintes** : Incolore.
- **Rendement** : de 8-10m²/kg.
- **Liant** : Résine Alkyde.
- **Séchage** : (à 20°C, H.R. : 65 %) Au toucher : 6-8H Entre couches : 4H Complet : 24H
- **Conditionnement** : 400g, 700g, 2.5kg.

PRÉPARATION

- Le bois sera poncé et éventuellement dégraissé.
- Les anciens vernis seront poncés et lessivés.

APPLICATION

- Bien mélanger avant application, pour obtenir un excellent résultat, appliquer en 3 couches utilisant brosse et pistolet, poncer à l'abrasif entre chaque couche, Diluer de 0 à 3 %.
- Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C et supérieure à 30°C, par grand vent, par humidité relative ambiante supérieure à 80 %, en plein soleil et par temps de pluie.

SECURITE

- Très bonne résistance.
- Haute brillance.
- Résiste aux éclaboussures.
- Parfaite transparence du film.
- Excellent tendu et souplesse.

EURL DILMI PAINT

L'entrée Ouest, 28021 Ouled Addi Guebala – M'sila.
(+213) 561 964 179 (+213) 561 959 855 (+213) 671 077 725
commercial1.dilmipaint@gmail.com

