

## PEINTURE CRÉPI – DUNAS

### Peinture pour protection et décoration



#### DEFINITION

- **DUNAS**, peinture décorative d'un aspect crépi, DUNAS à base de résine acrylique utilisé pour la protection et la décoration des murs et façades.

#### DESTINATION

- Crépi pour surfaces verticales extérieures, idéale sur façade en atmosphères rurale et urbaine. **DUNAS** est un produit qui convient aux enduits de liant hydraulique, ciment et dérivés, béton, béton cellulaire, fibrociment, briques, panneaux préfabriqués de béton blanc ou gris préalablement imprimés.

#### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- **PH** : 8.5±0.5
- **Densité** : 1.92±0.03 g/Cm<sup>3</sup>
- **Viscosité** : 1300±100 mPas
- **Extrait sec** : 81+-5%
- **Aspect** : Mat.
- **Teintes** : Blanc et autres couleurs.
- **Rendement** : de 12 à 15 m<sup>2</sup>pour 20kg.
- **Liant** : Copolymère acrylique.
- **Séchage** : (à 20°C, H.R. : 65 %) Sec : 24 heures.
- **Conditionnement** : 20kg.

#### PRÉPARATION

- Les surfaces à peindre seront nettoyées à l'eau sous pression après élimination préalable des parties non adhérentes par grattage et brossage soignés.
- Les fonds poreux, farinants et friables seront fixés avec une couche d'impression de fixateur **FIXODIL**.

#### APPLICATION

- Bien mélanger avant application, sur fonds cohérents, appliquer au rouleau poils longs, les reliefs sont formé avec rouleau mousse alvéolée. Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C et supérieure à 30°C, par grand vent, par humidité relative ambiante supérieure à 80 %, en plein soleil et par temps de pluie.

#### PROPRIÉTÉS

- Motif décorative special.
- Apparence épaisse.
- Grande facilité d'application.
- Très grande résistance et solidité.

