

**FICHE TECHNIQUE N° : 06/23**  
**VERNIS MURAL – VERNIX**



**Vernis de Protection Mural Intérieur**

**DEFINITION**

- **VERNIX**, Vernis incolore mural pour revêtement et protection décoratifs et peintures intérieures.

**DESTINATION**

- Sur tous supports poreux du bâtiment. Pour obtenir une protection brillante, Satinée ou mate, selon l'aspect recherché, sur des fonds décorés, patinés (Trompe l'œil) et sur enduits décoratifs maigres, plâtres, crépis intérieurs, tous bois bruts, neufs ou décapés ou sur liège.

**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

- **PH** : 6.5±0.5
- **Densité** : 1.00±0.03(g/cm<sup>3</sup>).
- **Extrait sec** : 38%±5
- **Aspect** : Brillant.
- **Teintes** : Incolore.
- **Rendement** : de 9 à 10 m<sup>2</sup>/kg.
- **Liant** : Résine Acrylique.
- **Séchage** : 2h.
- **Conditionnement** : 3kg, 5kg.

**PRÉPARATION**

- Les fonds doivent être parfaitement dépoussiérés, secs, sains, cohérents et très propres.
- Appliquer une première couche de VERNIX afin d'obtenir une protection de longue durée.

**APPLICATION**

- Bien mélanger le produit avant application pour le rendre parfaitement homogène.
- Appliquer au rouleau anti gouttes, à la brosse large ou au couteau sur support imprimé et sec. Une seconde application 30 minutes après séchage est possible pour renforcer l'aspect et la tenue.
- Ne pas appliquer par température inférieure à 8°C et supérieure à 30°C.

**caractéristiques**

- une bonne transparence.
- une bonne brillance.
- Excellent pouvoir couverture.
- une bonne résistance UV.

**EURL DILMI PAINT**

L'entrée Ouest, 28021 Ouled Addi Guebala – M'sila.  
(+213) 561 964 179 (+213) 561 959 855 (+213) 671 077 725  
commercial1.dilmipaint@gmail.com

