



## FIXATEUR DE FONDS – FIXODIL

### Fixateur INT/EXT en base aqueuse

#### DEFINITION

- **FIXODIL**, Fixateur à base aqueuse, blanc, pratiquement inodore. Pour la fixation
- **INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR** des supports poudreux, cet fixateur a un très bon accrochage, il pénètre profondément dans le support et assure une meilleure adhérence de la couche de finition sur ce dernier. Pour intérieur et extérieur.

#### DESTINATION

- Le fixateur, FIXODIL destiné spécialement aux surfaces légèrement poudreuses ou fortement absorbantes. Les supports appropriés sont : le ciment, le plâtre, le béton, la brique, etc.

#### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- **PH** : 8.5±0.5
- **Densité** : 1.50±0.03 (g/cm<sup>3</sup>)
- **Extrait sec** : 55±5%
- **Aspect en pot** : Liquide.
- **Aspect du feuil sec** : blanc.
- **Viscosité** : 160±30 mPas
- **Consommation** : de 5 à 6 m<sup>2</sup>/kg par couche, selon le support, la couche et le mode d'application.
- **Séchage** : (à 23 °C - 50 % HR) Sec au toucher : 20-30 min. / Recouvrable : 03H environ.
- **Conditionnement** : 5kg, 10kg, 18kg.

#### APPLICATION

- Bien remuer avant l'emploi. Appliquer en une couche non diluée avec un pinceau, rouleau, ou brosse carrée.

#### CONDITIONS D'APPLICATION

- La surface doit être lisse, propre, sèche, exempte de graisse ou de poussière. Reboucher au préalable les trous et les fissures.
- Éliminer les couches anciennes ou écaillées. En cas d'applications extérieures, éliminer minutieusement les dépôts de mousse et d'algues.
- Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C et supérieure à 30°C.

#### PROPRIÉTÉS

- Excellent pouvoir de fixation.
- Haut pouvoir couvrant.
- Grande facilité d'application.
- Grande résistant.

