



# FICHE TECHNIQUE

## ACRYLIC-PEINTURE VINYLE LAVABLE



### DEFINITION

- ACRYLIC MAT est une peinture à eau de haute qualité a base de résine acrylique, conçu pour les applications décoratives et protectrices. Il offre une finition mate et uniforme avec une excellente adhérence et durabilité, Convient pour les surfaces intérieures et extérieures

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Viscosité à 20°C : 300ps±30
- Densité : 1.68 ±0.05
- Séchage:
- Sec au toucher: 1 à 2 heures
- Recouvrable: 4 à 6 heures
- Sec : 12 heures.
- Rendement : 6 m<sup>2</sup>±1 par kg.
- Couleur: Blanc.
- Aspect: Mat.
- conditionnement : 20 kg.
- Délai de stockage : 24 mois dans son emballage d'origine fermé à l'abri du gel et des fortes températures.

### APPLICATION

- Bien mélanger avant l'utilisation pour garantir une consistance uniforme.
- Outil d'application : pistolet, pinceau, rouleau.
- Dilution : Prêt à l'emploi, diluer jusqu'à 10% avec de l'eau propre.
- Respectez le temps de séchage entre chaque couche.
- Température de support lors l'application: min 5 C° max 35 C°.
- Température d'application: min 5 C° max 35 C°.

### PROPRIÉTÉS

- Pour murs et plafonds dans des intérieurs résidentiels et commerciaux.
- Pouvoir couvrant exceptionnel dès la première couche, réduisant les besoins en couches supplémentaires.
- Offre une blancheur éclatante pour un rendu lumineux et propre.

### SÉCURITÉ

- Utilisez dans des zones bien ventilées.
- Portez des gants et des lunettes de protection si nécessaire.



L'entrée Ouest, RN° 40, 28021 Ouled Addi Guebala M'sila Algérie

(+213) 561 959 855 (+213) 560 695 719

alphadecoo@gmail.com

ALPHADECO

alphadecoo

