



FICHE TECHNIQUE²

PLASTER-ENDUIT PATE CHARGE ET FINITION



DEFINITION

- Enduit en pâte prêt à l'emploi à base d'émulsion copolymère vinylique, conçu pour des applications intérieures, murs et plafonds, spécialement pour finition et peut charger jusqu'à 3mm au même temps.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Viscosité à 20°C : 3600 ± 100
- Densité : 1.72 ± 0.05
- Séchage:
 - au toucher : 8-12 heures.
 - Sec : 12-24 heures.
- Rendement 1-2m² par kg.
- Couleur: Extra Blanc.
- Utilisation professionnel.
- conditionnement : 20kg.
- Délai de stockage : 24 mois dans son emballage d'origine fermé à l'abri du gel et des fortes températures.

APPLICATION

- Bien mélanger avant l'utilisation pour garantir une consistance uniforme.
- application : Couteau à enduire, lisseuse, rouleau.
- Respectez le temps de séchage entre chaque couche.
- Température de support lors l'application: min 5 C° max 35 C°.
- Température d'application: min 5 C° max 35 C°.

PROPRIÉTÉS

- Prêt à l'emploi : facile à appliquer.
- Permettant un bon remplissage des fonds.
- Excellente adhérence sur une large gamme de supports.
- Finition lisse et uniforme.
- Ponçage facile.

SÉCURITÉ

- Utilisez dans des zones bien ventilées.
- Portez des gants et des lunettes de protection, et n'oubliez pas le masque surtout lors le ponçage.



L'entrée Ouest, RN° 40, 28021 Ouled Addi Guebala M'sila Algérie

(+213) 561 959 855 (+213) 560 695 719

alphadecoo@gmail.com

ALPHADECO

alphadecoo

