

PEINTURE SATINÉE – SOLARA

Peinture décorative à l'utilisation intérieure



DEFINITION

- **SOLARA**, peinture acrylique murale décorative satinée garnissant de haute qualité, à haut pouvoir couvrant. Pour murs et plafonds. finition sans trace. Pour intérieur.

DESTINATION

- **SOLARA**, Peinture pour intérieur, destinée à toutes vos pièces d'habitation et hall à grande circulation. Les supports adéquats sont les enduits de préparation, le plâtre et ses dérivés, menuiseries, les papiers peints, anciennes peintures adhérentes. Le fer recouvert d'un primaire antirouille.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- **pH** : 8.5 ± 0.5
- **densité** : 1.15 ± 0.03 (g/cm³).
- **extrait sec** : 45+-5%
- **Teinte** : livré en blanc et peut être teinté avec nos teintes universelles.
- **Aspect** : Satinée tendu.
- **Rendement** : 10 m²/kg selon la porosité du support.
- **Séchage** : à 25°C et 60% d'humidité, sec 1 heure, recouvrable 4 heures.
- **Emballage** : 4 kg, 5kg, 7kg, 10kg, 12kg, 15kg, 18kg, 20kg, 25kg.

APPLICATION

- Le support doit être parfaitement lisse. Une sous-couche trouvera toute son utilité afin de garantir que les imperfections ne vont pas déborder. La peinture satinée s'applique au pinceau ou au rouleau à poils courts (voire mi-longs) spécial satiné, en passes croisées.

CONDITIONS D'APPLICATION

- Préparation: les supports seront propres et sains. Les anciennes peintures seront convenablement lessivées.
- Application : Bien mélanger avant application, Sur fonds cohérents, appliquer 2 couches de Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C et supérieure à 30°C.

PROPRIÉTÉS

- Excellent pouvoir garnissant.
- Grande facilité d'application.
- Haut pouvoir couvrant.
- Grande résistant.

EURL DILMI PAINT

L'entrée Ouest, 28021 Ouled Addi Guebala – M'sila.

(+213) 550 801 124

(+213) 664 890 907

(+213) 561 959 855

dilmipaint@gmail.com

