



FICHE TECHNIQUE

VELURO-SILKY DECORATIVE PAINT



DEFINITION

• Veluro est une peinture décorative nacré à base d'eau, Elle offre une esthétique intemporelle et sophistiquée avec un effet soyeuse lisse, douce et lumineux qui complète une large gamme de styles.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Viscosité à 20°C : 260ps±30
- Densité : 1.30 ±0.05
- Séchage:
- au toucher : 2 h.
- Sec : 8 h.
- Rendement : 4m² par kg.
- Couleur: Argent, Doré.
- Utilisation professionnel.
- conditionnement : 3kg.
- Délai de stockage : 24 mois dans son emballage d'origine fermé à l'abri du gel et des fortes températures.

APPLICATION

- Bien mélanger avant l'utilisation pour garantir une consistance uniforme.
- Dilution : Prêt à l'emploi, diluer jusqu'à 5% avec de l'eau propre.
- Appliquer une couche de notre produit Primer teinté avec la couleur de finition final de Veluro, et laisser sécher pendant 12 heures.
Ensuite avec la lisseuse (en plastique), appliquer la première couche de Veluro et laisser sécher entre 5 et 8 heures, après appliquer la couche de finition de veluro.

PROPRIÉTÉS

- Aspect lisse et douce avec reflets nacrés subtils.
- Effet luxueux et contemporain.
- Lustre doux.
- Élégant et polyvalent.

SÉCURITÉ

- Utilisez dans des zones bien ventilées.
- Porter des gants et lunettes de protection si nécessaire.



L'entrée Ouest, RN° 40, 28021 Ouled Addi Guebala M'sila Algérie



(+213) 561 959 855 (+213) 560 695 719



alphadecoo@gmail.com



ALPHADECO



alphadecoo

