



MONOCOUCHE

Enduit Pour la Décoration et Imperméabilisation des façades

DEFINITION

- **Enduit monocouche** pour l'imperméabilisation, la finition et la décoration des parois verticales extérieures et intérieures en maçonnerie ou béton.

DESTINATION

- MONOCOUCHE de DILMI PAINT est un produit Adapté pour la pose sur les supports de :Brique, parpaings, béton lisse, blocs de terre cuite, enduit de ciment, cloison céramique de grand format, bloc allégé, panneaux isolants de polystyrène expansé ou laine minérale recouverte avec un mortier de revêtement.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- **PH de la gâchée** : 10.5±0.5
- **Densité** : 1.26±0.03 (g/cm³)
- **Extrait sec** : 100 %
- **Consistance** : Poudre.
- **Couleur** : Blanche.
- **Rendement** : Épaisseur de 10 mm : 15 kg/m².
- **Durée d'utilisation de la gâchée** : 60 min
- **Séchage** : (à 20°C, H.R. : 65 %) 24 heures.
- **Conditionnement** : 25kg.

PRÉPARATION

- **PRÉPARATION DES SUPPORTS** : Les supports seront propres, dépoussiérés, stables, regarnis préalablement lorsque des éclats ou épaufrures importants sont détectés.
- **PRÉPARATION DU MORTIER** : Pompes à projeter les mortiers, Bétonnières (malaxeurs discontinus). Gâcher avec 6 à 6,75 litres d'eau propre par sac de 25 kg pendant 5 minutes.

APPLICATION

- L'application peut se réaliser par projection de truellées de mortier ayant une consistance très plastique et en léger recouvrement l'une de l'autre. L'égalisation de la sous-couche se faisant en dressant l'enduit à la règle.
- Dans les finitions grattées fin, Arrachée, Rustique, Rustique écrasée, Talochée, Frottasse.

PROPRIÉTÉS

- Imperméable.
- S'applique par projection mécanique.
- Facilité d'application.
- Décoration extérieurs et intérieurs.
- Parfaitement adhére.

