

## PEINTURE SATINÉE – SOLARA

### Peinture décorative



#### DEFINITION

•**SOLARA**, peinture acrylique murale décorative de haute qualité, lavable, à haut pouvoir couvrant. Pour murs et plafonds. Finition sans trace et super lisse, utilisé pour la décoration et la protection à l'intérieur et à l'extérieur, disponible en trois aspects: mat, satiné et brillant.

#### DESTINATION

•**SOLARA**, Peinture pour intérieur et extérieur, destinée à toutes vos pièces d'habitation et hall à grande circulation. Les supports adéquats sont les enduits de préparation, le plâtre et ses dérivés, Menuiseries, les papiers peints, anciennes peintures adhérentes. Le fer recouvert d'un primaire Antirouille.

#### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- PH** :  $8.5 \pm 0.5$
- Densité** :  $1.15 \pm 0.03$  (g/cm<sup>3</sup>).
- Extrait sec** : 45+-5%
- Teinte** : livré en blanc et peut être teinté avec nos teintes universelles.
- Aspect** : Satinée tendu.
- Rendement** : 10 m<sup>2</sup>/kg selon la porosité du support.
- Séchage** : à 25°C et 60% d'humidité, sec 1 heure, recouvrable 4 heures.
- Emballage** : 4 kg, 10kg, 18kg.

#### APPLICATION

•Le support doit être parfaitement lisse. Une sous-couche trouvera toute son utilité afin de Garantir que les imperfections ne vont pas déborder. La peinture satinée s'applique au pinceau ou Au rouleau à poils courts (voire mi-longs) spécial satiné, en passes croisées.

#### CONDITIONS D'APPLICATION

- Préparation** : les supports seront propres et sains. Les anciennes peintures seront convenablement lessivées.
- Application** : Bien mélanger avant application, Sur fonds cohérents, appliquer 2 couches de Ne Pas appliquer par température inférieure à 5°C et supérieure à 35°C.

#### PROPRIÉTÉS

- Grande facilité d'application.
- Grande résistance.
- Haut pouvoir couvrant.
- Aspect super lisse.

### EURL DILMI PAINT

L'entrée Ouest, 28021 Ouled Addi Guebala – M'sila.  
(+213) 561 964 179 (+213) 561 959 855 (+213) 671 077 725  
commercial1.dilmipaint@gmail.com

